



NT-PoE4201

제품개요

NT-PoE4201은 Intel I350 칩셋 기반의 PCIe x4 POE 2포트 NIC이며 x8, x16 lane과 호환됩니다. PoE NIC는 주로 산업용 필드 비전 검사 서버 및 장비, 비전 필드 클라이언트, 빠른 이더넷 데이터 전송장비 등의 일반 서버에도 적합하도록 설계되었습니다.

H/W 제품사양

Model	NT-PoE4201
칩셋	Intel® I350
채널 수	2채널 (8-Pin RJ45 interface)
POE 출력전력	30W
인터페이스	PCI Express V2.0 x4
케이블	Cat 5e, Cat6
데이터 전송속도	10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
작동전원	PCIe power supply +3.3V±9%/ +12V±8%
TDP(max)	3W
작동온도	0 °C to 55 °C(32 °F to 131 °F)
크기	159.5*68.8*1.6
무게	148g(방열판 제외)
LED	1000Mbps : Link - Yellow, ACT - Green 10Mbps/100Mbps : ACT - Green

기타제품사양

지원 OS	WindowsXP, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 Linux(kernel version 2.4.x/2.6.x/3.x/4.x 또는 그 이상) Windows Server 2003, 2008, 2012, 2012 /R2
IEEE 표준	IEEE 1588, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1p IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE802.3x, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3af, IEEE802.3at
PXE	지원
DPDK	지원
Jumbo Frame Packet	지원
WOL	지원 안함
인증(Certification)	FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC